



xMount

Hält was das iPad verspricht!

**xMount Gebrauchsanweisung für
@Car&Home, @Car, @Air, @Bike, @Wall, @Boat**

www.xmount.de

xMount@Car&Home




xMount@Car and @Home

Mit wenigen Handgriffen ist Ihr neues xMount Produkt einsatzbereit:

Nehmen Sie xMount@Car & Home aus der Verpackung. Befestigen Sie die Halterung mit einem deutlichen Einrasten (Klick!) am Befestigungssystem. Vergewissern Sie sich, dass das System korrekt eingerastet ist.

Die Oberfläche sollte zur Befestigung glatt, sauber und fettfrei sein, für optimalen Halt verwenden Sie bitte den beiliegenden Saugnapf-Connector.

Mit der hinteren Einstellschraube lässt sich der Neigungswinkel Ihres iPad bestimmen. Mit der vorderen Einstellschraube können Sie den Sockel um 360° justieren. Vor Gebrauch bitte beide Einstellungen fixieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit xMount@Car and @Home und den vielen neuen Einsatz-Möglichkeiten Ihres iPad!



xMount@Car für die Kopfstütze



xMount@Car für die Kopfstütze

Nehmen Sie xMount@Car für die Kopfstütze aus der Verpackung. Befestigen Sie die Halterung mit einem deutlichen Einrasten (Klick!) am Befestigungssystem. Vergewissern Sie sich, dass das System korrekt eingearastet ist.

Und so befestigen Sie xMount@Car für die Kopfstütze am Vordersitz:

Lösen Sie die Schrauben der Halterung und entfernen Sie die Abdeckung. Jetzt können Sie die Stäbe der Kopfstützen durch die Aussparungen führen. Fixieren Sie die Halterung mit der verschraubten Abdeckung und achten Sie dabei auf sicheren Halt. Mit dem Schwanenhals lässt sich Ihr iPad mit einem Handgriff in jede erdenkliche Position ziehen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit xMount@Car für die Kopfstütze und den vielen neuen Einsatz-Möglichkeiten Ihres iPad!

Kontakt:

xMount GmbH
Mühlweg 12 c . 61169 Friedberg
+49 (0) 6 031 - 67 28 106
info@xmount.de

www.xmount.de

xMount@Air



xMount@Air

Mit wenigen Handgriffen ist Ihr neues xMount Produkt einsatzbereit:

Nehmen Sie xMount@Air aus der Verpackung. Befestigen Sie die Halterung mit einem deutlichen Einrasten (Klick!) am Befestigungssystem. Vergewissern Sie sich, dass das System korrekt eingerastet ist.

Nun befestigen Sie xMount@Air am Mittelpunkt der Lüftungslamellen in der Mittelkonsole mit einem hörbaren Einrasten der Klammern. Mit dem Scharnier auf der Rückseite können Sie die Halterung nach Ihren Wünschen feststellen.

Mit der hinteren Einstellschraube bestimmen Sie den Neigungswinkel Ihres iPad und legen die Position des um 360° drehbaren Sockels fest. Vor dem Gebrauch unbedingt beide Einstellungen fixieren und auf sicheren Halt prüfen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit xMount@Air und den vielen neuen Einsatz-Möglichkeiten Ihres iPad!





xMount@Bike

Nehmen Sie xMount@Bike aus der Verpackung. Befestigen Sie die Halterung mit einem deutlichen Einrasten (Klick!) am Befestigungssystem. Vergewissern Sie sich, dass das System korrekt eingerastet ist.

Zur Befestigung lösen Sie die Schrauben der beiden Halbschalen und legen die beiliegenden Gummipuffer zwischen Rohr und Halterung, damit Ihr iPad gegen Verrutschen und Erschütterung gesichert ist. Ziehen Sie beide Schrauben wieder fest.

Für eine senkrechte oder waagrechte Position des iPad lösen Sie die Schraube mittig der Halterung, um die gewünschte Ausrichtung zu fixieren, ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit xMount@Bike und den vielen neuen Einsatz-Möglichkeiten Ihres iPad!

Kontakt:

xMount GmbH
Mühlweg 12 c . 61169 Friedberg
+49 (0) 6 031 - 67 28 106
info@xmount.de

www.xmount.de

xMount@Wall



xMount@Wall

Mit wenigen Handgriffen ist Ihr neues xMount Produkt einsatzbereit:

Nehmen Sie xMount@Wall aus der Verpackung. Befestigen Sie die Halterung mit einem deutlichen Einrasten (Klick!) am Befestigungssystem. Vergewissern Sie sich, dass das System korrekt eingerastet ist.

Verwenden Sie zur Befestigung die beiliegenden Schrauben und nutzen Sie xMount@Wall als Schablone für beide Bohrungen. Markieren Sie dazu die entsprechenden Stellen mit einem Bleistift. Wir empfehlen bei einer Steinwand einen 6 mm Steinbohrer.

Mit der Einstellschraube lassen sich der Neigungswinkel und der 360° Radius des Sockels individuell bestimmen. Fixieren Sie die gewünschte Position.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit xMount@Wall und den vielen neuen Einsatz-Möglichkeiten Ihres iPad!



xMount@Boat



xMount@Boat

Nehmen Sie xMount@Boat aus der Verpackung.

Befestigen Sie die Halterung mit einem deutlichen Einrasten (Klick!) am Befestigungssystem. Vergewissern Sie sich, dass das System korrekt eingerastet ist.

Befestigen Sie den Adapter mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial und haken Sie anschließend den Saugnapf in die Adapterplatte ein, ziehen Sie nun die Haltemutter fest.

Mit der hinteren Einstellschraube lässt sich der Neigungswinkel Ihres iPad bestimmen. Mit der vorderen Einstellschraube können Sie den Sockel um 360° justieren. Vor dem Gebrauch fixieren Sie bitte beide Einstellungen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit xMount@Boat und den vielen neuen Einsatz-Möglichkeiten Ihres iPad!

Kontakt:

xMount GmbH
Mühlweg 12 c . 61169 Friedberg
+49 (0) 6 031 - 67 28 106
info@xmount.de

www.xmount.de

Sicherheitshinweise.

der xMount GmbH für iPad Halterungen.

Folgende Sicherheitshinweise zu unseren Produkten sind unbedingt zu beachten. Verwenden Sie dieses Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine andere Verwendung kann insbesondere zu Beschädigungen des Produktes oder dessen Umgebung führen. Starke Sonneneinstrahlung kann die Funktion des Produktes beeinflussen. Zusätzliche technische Daten und allgemeine Hinweise finden Sie beim Produkt auf unserer Internetseite www.xmount.de

Allgemeine Hinweise

Das Produkt darf nicht während der Fahrt benutzt werden, achten Sie bei der Befestigung im Fahrzeuge das Ihr Sichtfeld nicht eingeschränkt ist befolgen Sie hier die StvZO. Das Produkt ist für einen Temperaturbereich vom -10° bis +60° C ausgelegt. Saughalterungen sind nur für eine zeitlich begrenzte Befestigung auf einem glatten und sauberen Untergrund geeignet, vor der Benutzung ist darauf zu achten das die Befestigungsfläche sauber und fettfrei ist. Fahrradhalterungen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h. Bei Nichtbeachtung kann sich die Halterung oder das zu haltende Gerät lösen und beschädigt werden. Folgeschäden durch heruntergefallene Geräte können nicht ausgeschlossen werden. Desweiteren kann es unter Umständen auf der Rückseite Ihres Gerätes zu Kratzbildung kommen. Benutzen Sie ausschliesslich die mitgelieferten Teile zur Befestigung. Benutzen Sie bei Diebstahlsicherungen ausschliesslich Schlösser mit einem Durchmesser von 15 mm um das aufschieben der Halterung zu verhindern. Tragen Sie alle Bodenständer niemals am Rohr es kann zu Beschädigungen führen. Alle Schrauben sind max mit 10 Newton anzuziehen. Heben Sie diese Sicherheitshinweise und weitere Dokumente zusammen mit Ihrem Gerät auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Gesamte Dokumentation weiter.

Reinigung

Für die Reinigung dürfen keine Reinigungssprays oder Lösungen jeglicher Art verwendet werden, Die Alkohol oder andere entflammbare Flüssigkeiten enthalten.

Reparatur

Reparaturen am Produkt dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen (insbesondere Gefahr von Fehlfunktionen, losen Teilen, Brandgefahr).

Transport und Aufbewahrung

Schützen Sie das Produkt insbesondere gegen Stöße, Verunreinigungen, verstärkte Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und elektrostatische Aufladung. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.

Kontakt:

xMount GmbH
Mühlweg 12 c . 61169 Friedberg
+49 (0) 6 031 - 67 28 106
info@xmount.de

www.xmount.de

Externe Stromversorgung

Für die Stromversorgung des Produktes dürfen Sie nur den vorgegebenen Akku und den mitgelieferten Netzadapter verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Produktes. Verwenden Sie nur Netzadapter und Akkus, die für Ihr Produkt freigegeben wurden. Beachten Sie beim Anschließen und Lösen der Leitungen die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Produktes. Adapter, die im Kraftfahrzeug verwendet werden, dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener betrieben werden. Bewahren Sie das Produkt im eingeschalteten Zustand nicht in einer Umgebung mit schlechter Luftzirkulation auf. Andernfalls können insbesondere Schäden am Produkt oder sogar ein Brand verursacht werden. Bewahren Sie Ladegeräte Netzadapter, Akkus und Batterien nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. Bei übermässiger Erhitzung können Ladegerät und Netzadapter in Brand geraten. Trennen Sie diese vom Netz, wenn keine erwachsenen Aufsichtspersonen anwesend sind. Achten Sie auf saubere Kontakte Ihrer Netzdose. Adapter können sehr heiss werden. Verdecken Sie niemals die Lüftungsschlitze des Adapters. Verwenden Sie keine beschädigten Leitungen, durch eine Schadhafte Leitung besteht insbesondere die eines elektrischen Schlages oder Brandgefahr.

Aufstellen und Betrieb

Montieren Sie das Produkt so, dass es weder im Aktionsbereich eines Airbags oder bei einem Unfall zu Verletzungen führen kann, insbesondere nicht im Aufprallbereich des Kopfes oder Körpers. Die Produkte sind in der Regel für die Befestigung an der Scheibe, am Lüftungsgitter oder an den Kopfstützen konstruiert. Bei Produkten mit elektrischer Zuleitung ist Folgendes zu beachten:

Verlegen Sie die Leitungen so, dass sie keinen Gefahrenquellen (Stolpergefahr) darstellen und nicht beschädigt werden. Beachten Sie beim Anschliessen der Leitungen die entsprechenden Hinweise in der Bedienungsanleitung des Produktes. Die Montage des Produktes und auch die Montage vom Zubehör darf in keiner Weise den Fahrer beim Führen eines Fahrzeuges beeinträchtigen. Bedienen, montieren oder justieren Sie dieses oder andere Produkte nicht während der Fahrt. Greifen oder suchen Sie nicht während der Fahrt nach heruntergefallenen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Kindern

Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, das folgende Geräte und Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern, insbesondere Kleinkindern sind. Kleinteile des Gerätes, Akkus, Batterien, Schrauben, Leitungen und Verpackungsmaterial (z.B. Plastiktüten) könnten verschluckt werden.

Achtung

Es wird keine Haftung für Schäden, die aus einem Missbrauch des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren, übernommen.

Kontakt:

xMount GmbH
Mühlweg 12 c . 61169 Friedberg
+49 (0) 6 031 - 67 28 106
info@xmount.de

www.xmount.de